

## ALGEMEEN

<b>Omschrijving</b>	Transparante weerbestendige beits op basis van alkydhars bindmiddel.
<b>Gebruiksdoel</b>	Beschermen en verfraaien van (waardevol) houtwerk rondom het huis zoals borders, carports, plantenbakken, hokken, pergola's en speeltoestellen. Een blanke laag kan eventueel als onderhoudslaag op bestaande transparant gekleurde systemen worden toegepast.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weerbestendig</li><li>• Vochtregulerend, waterafstotend</li><li>• Goede vloeïing</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Accentueert de nerftekening van het hout</li><li>• Beschermt hout tegen UV-straling</li></ul>
<b>Kleur</b>	7 transparante kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
<b>Glans</b>	Zijdeglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>Nieuw werk</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Eerste laag</b> Het onbehandelde hout eerst behandelen met Rambo Impregnant om zuiging weg te nemen en kleurbontheid te voorkomen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<p><b>Afwerken</b> Minimaal 2 lagen Rambo Pantserbeits Tuinhout Transparant Zijdeglans aanbrengen.</p> <p><b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in slechte staat</b>	<p><b>Afwerken</b> Minimaal 1 laag Rambo Pantserbeits Tuinhout Transparant Zijdeglans aanbrengen.</p> <p><b>Voorbehandelen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant.</p> <p><b>Afwerken</b> Minimaal 2 lagen Rambo Pantserbeits Tuinhout Transparant Zijdeglans aanbrengen.</p>
<b>Belangrijke aanwijzing</b>	Een kleurloos verfsysteem heeft meer controle en onderhoud nodig dan een dekkend verfsysteem.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoudstermijnen	<b>Beschermingsduur is mede afhankelijk van:</b> Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.
---------------------	---

## VERWERKING

Gereedschap	Platte varkensharen kwast en/of velvet roller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	<b>Praktisch rendement:</b> Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement:</b> Ca. 11 m <sup>2</sup> /l. Zie ook de informatie op de bus.

## DROGING

Stofdroog	na ca. 3 uur.
Kleefvrij	na ca. 4 uur.
Schuurbaar	na ca. 16 uur.
Overschilderbaar	na ca. 16 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter; 2.5 liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.