

**ALGEMEEN**

<b>Omschrijving</b>	Impregnerende transparante vloeistof buiten, op basis van alkydhars bindmiddel.
<b>Gebruiksdoel</b>	Te gebruiken als eerste laag in een transparant of dekkend beitsstelsysteem op onbehandelde of kaal gemaakte ondergronden, zoals houtwerk aan het huis. Dringt in het houtoppervlak en bevordert de hechting van aan te brengen beitslagen, vooral op verweerd en vergrijsd hout.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>• Vochtreulerend</li> <li>• Verbeterd de hechting</li> <li>• Waterafstotend</li> </ul>
<b>Kleur</b>	Kleurloos en Transparant Teak
<b>Glans</b>	Mat

**VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD**

<b>Nieuw werk</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Kaal hout</b> 1 Laag Rambo Impregnant Transparant Mat aanbrengen.</p> <p><b>Afwerken</b> Met een geschikt Rambo product. Kijk voor onze verschillende producten op de website van Rambo.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren.</p> <p><b>Kaal hout</b> 1 Laag Rambo Impregnant Transparant Mat aanbrengen.</p> <p><b>Afwerken</b> Met een geschikt Rambo product. Kijk voor onze verschillende producten op de website van Rambo.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in slechte staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen.</p> <p><b>Kaal hout</b> Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant. Beschadigen repareren met een geschikt middel.</p> <p><b>Afwerken</b> Met een geschikt Rambo product. Kijk voor onze verschillende producten op de website van Rambo.</p>

**VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND  
EN SYSTEEMONDERHOUD**
**Onderhoudstermijnen**
**Beschermingsduur is mede afhankelijk van:**

Kwaliteit van de ondergrond.  
Uitvoering van het schilderwerk.  
Intensiteit van belasting en onderhoud.

**VERWERKING**
**Gereedschap**

Varkensharen kwast

**Voor gebruik**

Goed roeren.

**Temperatuur**

Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

**Na gebruik**

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

**Rendement**
**Praktisch rendement**

Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

**Theoretisch rendement**

Ca. 9 m<sup>2</sup>/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

**DROGING**
**Stofdroog**

Na ca. 2 uur.

**Kleefvrij**

Na ca. 6 uur.

**Schuurbaar**

Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.

**Overschilderbaar**

Na ca. 16 uur.

**Volledig verhard**

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

**Droogtijden**

De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

**REINIGING**
**Morsvlekken en spatten**

Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.

**Gereedschap**

Met terpentine schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.

**Droge verlaag**

Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

**PRODUCTGEGEVENS**
**Houdbaarheid en  
bewaarcondities**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halfege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

**Verpakking**

0.75 liter; 2.5 liter;

**Vloeistofdikte**

Gereed voor verwerking.

**Veiligheidsgegevens en  
afvalbehandeling**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.