

**ALGEMEEN**

<b>Omschrijving</b>	Luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten, op basis van alkydhars.
<b>Gebruiksdoel</b>	Het aflakken van hout en andere ondergronden buiten zoals deuren, daklijsten, kozijnen en gevelbetimmeringen, die al voorzien zijn van een (grond)verflaag.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kleur en glans behoudend</li><li>• Weerbestendig</li><li>• Goede dekking</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Goede droging bij lage temperaturen</li><li>• Goed reinigbaar</li></ul>
<b>Kleur</b>	7 dekkende kleuren.
<b>Glans</b>	Zijdeglans

**VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND  
EN SYSTEEMONDERHOUD**

<b>Nieuw werk</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Gronden</b> Gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.</p> <p><b>Repareren</b> Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor buiten Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p><b>Afwerken</b> 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur &amp; Kozijn Dekkend Zijdeglans aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren.</p> <p><b>Afwerken</b> 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur &amp; Kozijn Dekkend Zijdeglans aanbrengen.</p>
<b>Onderhoud oude verflagen in slechte staat</b>	<p><b>Voorbehandelen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.</p> <p><b>Gronden</b> Kaal hout gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.</p> <p><b>Afwerken</b> 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur &amp; Kozijn Dekkend Zijdeglans aanbrengen.</p>
<b>Onderhoudstermijnen</b>	<p><b>Beschermingsduur is mede afhankelijk van:</b> Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

## VERWERKING

<b>Gereedschap</b>	Varkensharen kwast en/of velvet(velours)lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Rendement</b>	<b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.  <b>Theoretisch rendement</b> Ca. 15 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

## DROGING

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 2 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 4 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 16 uur.
<b>Volledig verhard</b>	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
<b>Droogtijden</b>	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

## REINIGING

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
<b>Gereedschap</b>	Met terpentijn schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## PRODUCTGEGEVENS

<b>Houdbaarheid en bewaarcondities</b>	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>Verpakking</b>	0.75 liter; 2.5 liter
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking.
<b>Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling</b>	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.