

## ALGEMEEN

<b>Omschrijving</b>	Transparante olie, op basis van hoogwaardige in water geëmulgeerde oliën. Wordt gebruikt tegen het vergrijzen van hardhouten tuinmeubelen.
<b>Gebruiksdoel</b>	Het onderhouden van hardhouten tuinmeubelen. Rambo Tuinmeubel Olie Transparant is niet geschikt voor toepassing op houtsoorten met inhoudsstoffen en harshoudend hout.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accentueert de nerftekening van het hout</li><li>• Snelle droging</li><li>• Impregnerend</li><li>• Vergeelt niet</li><li>• Onbehandeld uiterlijk</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Geurarm</li><li>• Voorkomt vergrijzing</li></ul>
<b>Kleur</b>	Kleurloos De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.
<b>Glans</b>	Mat

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>Nieuw werk</b>	<b>Voorbehandelen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.  <b>Afwerken</b> Rambo Tuinmeubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout.
<b>Onderhoud oude verflagen in goede staat</b>	<b>Voorbehandelen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Licht schuren in de richting van de houtnerf met Scoch Brite schuumatjes.  <b>Afwerken</b> Rambo Tuinmeubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze indien nodig.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen  
in slechte staat

### Voorbehandelen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf tot er een kaal oppervlak ontstaat. Verweerd hout (machinaal) wegschuren (gebruik hiervoor een korrel niet lager dan korrel P180) tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

### Afwerken

Rambo Tuinmeubel Olie Transparant overvloedig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf. 10 Minuten laten inwerken zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg de overbodige olie af met een lap. Inwrijven totdat de ondergrond niet meer kleeft. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout

Belangrijke aanwijzing

Nooit op natte ondergronden werken. Er bestaat broei- en brandgevaar bij absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte materialen met water overgieten om dit te voorkomen.

Onderhoudstermijnen

### Beschermingsduur is mede afhankelijk van:

Kwaliteit van de ondergrond.  
Uitvoering van het schilderwerk.  
Intensiteit van belasting en onderhoud.

## VERWERKING

Gereedschap

Borstel, kwast of lap.

Voor gebruik

Goed roeren.

Temperatuur

Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Na gebruik

Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

Rendement

### Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

### Theoretisch rendement

Ca. 14 m<sup>2</sup>/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

## DROGING

Stofdroog

Na ca. 1.5 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 16 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

Droogtijden

De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en lauw warm water.

Gereedschap

Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.

Droge verflaag

Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

**PRODUCTGEGEVENS**

**Houdbaarheid en  
bewaarcondities**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

**Verpakking**

0.75 liter;

**Veiligheidsgegevens en  
afvalbehandeling**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.