



Acryl Grunt

głębokopenetrujący preparat
gruntująco – wzmacniający

PROGOLD

Zakres stosowania Acryl Grunt to akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący do surowych podłoży budowlanych (np. tynk, beton, cegła, gładź) oraz renowacji istniejących dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Szczególnie polecany jako warstwa gruntująco-wzmacniająca przed aplikacją farb i mas szpachlowych oraz powłok nawierzchniowych. Dzięki drobnocząsteczkowej formule zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych i porowatych. Służy do gruntowania takich powierzchni, jak: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, masy szpachlowe, tynki gipsowe i inne. Przeznaczony jest pod farby dyspersyjne, tynki i masy szpachlowe.

Główne zalety produktu

- głębokopenetrujący
- optymalizuje przyczepność
- wzmacnia podłoże
- szybko schnący
- stabilizuje pyliste podłoża

Kolory Biały

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811	1,00 – 1,05
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]		3 h
Zawartość substancji nielotnych, [%]		3,0 – 4,0
Rozpuszczalnik		woda

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l.

Data ważności 36 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu)

Metoda malowania Pędzel, wałek, natrysk

Wydajność 5-15 m²/l
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia

Rekomendowana ilość warstw 1–3



Acryl Grunt

głębokopenetrujący preparat
gruntujący – wzmacniający

ProGOLD

Przygotowanie podłoża	Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, bloczki z gazobetonu, bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
Nakładanie	Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1: 1, metodą „mokro na mokro”. Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Gruntuj w temperaturze +5 do +30 °C i wilgotności poniżej 80%. Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Dodatkowe informacje	Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Atesty	Posiada Atest Higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.progold.com.pl
Opakowania	1L, 5 L