



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU-PPGDP-207-PL

nr SAP: 652320

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:.....

**Progold Akryl Malarski**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych,  
typ F-EXT-INT.**

3. Producent:

**PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 3**

5. Norma zharmonizowana:

EN 15651:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana Ginger CEBTP, nr identyfikacyjny NB 0074, przeprowadziła badania wstępne typu zgodnie z EN 15651-1 i klasyfikację w zakresie reakcji na ogień

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	Patrz Karta Charakterystyki	
Odporność na spływanie	< 1 mm	
Utrata objętości	≤ 25 %	
Właściwości mechaniczne to jest wydłużenie po zanurzeniu w wodzie +23 °C (*)	spełnia wymagania	
Trwałość	spełnia wymagania	

(\*) **Kondycjonowanie:** Metoda A, **Podłoże:** szklane, bez gruntu

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Edyta Matczak

.....  
(imię i nazwisko)

we Wrocławiu, dnia 06-04-2018

.....  
(miejsce, data wydania)



.....  
(podpis)