



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU-PPGDP-206-PL

nr SAP: 652319

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:.....

Progold Szybkoschnący Akryl Malarski Lekki

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Masa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, typ 1A.

3. Producent:

PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 4 – dla badań typu
system 3 – dla reakcji na ogień**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13963:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Notyfikacja UE Nr 1487 – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa B-s1, d0	EN 13963:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	
Wytrzymałość na zginanie	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Edyta Matczak

.....
(imię i nazwisko)

we Wrocławiu, dnia 06-04-2018

.....
(miejsce, data wydania)



.....
(podpis)