

ODPORNĄ NA SZOROWANIE Śnieżnobiała farba lateksowa do wnętrz (Akrylit W)


TRWAŁOŚCI BIELI

WYDAJNOŚĆ

**WYGODNA
APLIKACJA
WAŁKIEM
LUB NATRYSKIEM**

**ODPORNĄ
NA SZOROWANIE
NA MOKRO
PN-C-81914 Rodzaj I**

**ŚCIANY ODDYCHAJĄ
POD PŁASZCZEM
BIELI**

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zakres stosowania

Odporna na szorowanie, śnieżnobiała farba lateksowa (Akrylit W) przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optymalne dobranie właściwości fizykochemicznych i optycznych pigmentu gwarantuje, że powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemny dla oka śnieżnobiały, matowy efekt wykończenia. Zapewnia jednolitą powłokę, optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwi prawidłową mikrowentylację powierzchni. Produkt przeznaczony jest także do renowacyjnego malowania wnętrz.

Główne cechy

- bardzo dobrze kryjąca
- 5 lat trwałości bieli
- farba jest odporna na promieniowanie UV i nie żółknie w czasie*
- *kombinacja wysokoaktywnych substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba odporna jest na promieniowanie UV oraz nie żółknie wraz z upływem czasu
- zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- wygodna, prosta aplikacja
- optymalna do natrysku hydrodynamicznego
- 5 razy bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na zmywanie

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	4000 ÷ 16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,600

Zawartość części stałych, [%wag]

Ilość warstw

Czas schnięcia powłoki (temp. +23°±2°C)

Nanoszenie drugiej warstwy

Sposób nanoszenia

Rekomendowane narzędzia marki ProGold

Wydajność przy jednej warstwie

Rozcieńczalnik

co najmniej 50,0

1* - 2 (*w przypadku przemalowania ścian i sufitów białych bez plam i przebarwień)

2 h

po 2 h

pędzel, wałek, natrysk

Wałek Microfibre, Wałek

Microfibre Extra, Wałek

Polyamide Magic

do 14 m²/l – przy jednej

warstwie w zależności od

chłonności i chropowatości

podłoża i użytego narzędzia

woda

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.

DODATKOWE INFORMACJE

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada Atest Higieniczny Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) Klasa 3 wg PN-EN-13300
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie:	>0°C ÷ 30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 5 g/l.

Opakowanie handlowe 1L, 3L, 5L, 10L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o.