

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Quick Dry Opaque Wood Finish

Rychleschnoucí krycí lazura



UV FILTR

ODOLNOST
PROTI
POVĚTRNOSTIBEZ
ZÁPACHU

VLASTNOSTI

- Odolná vůči vodě a UV záření
- Vytváří mikroporézní, jemně saténový povrch
- Ochrana povrchu dřeva po dobu 4 let
- Zakrývá nedostatky dřeva a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu



POUŽITÍ

Rychleschnoucí krycí lazura na bázi alkydové a akrylátové emulze je mimořádně vhodná především do exteriéru, kde spolehlivě chrání dřevěné povrchy za jakýchkoliv povětrnostních podmínek po dobu 4 let. Vytváří mikroporézní, jemně saténový povrch odolný vůči vodě a UV záření. Vodou ředitelné složení umožňuje použití i v interiéru, kde lazura rychle schne a nezapáchá. Je vhodná na natírání zvětralých zašedlých povrchů, jimž dodá novou krásu a zvýrazní přírodní kresbu dřeva. Ideální na veškeré hladké i hrubě opracované dřevo, zahradní nábytek, oplocení, obložení, dveře, okna apod.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Případné plísňe či lišejníky je nutné mechanicky odstranit a poté ošetřit napouštěcím ochranným přípravkem. Řezivo vybruste dohladka, odstraňte pryskyřici anebo přírodní oleje přípravkem White Spirit a nechte vyschnout.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně rozmíchejte (nemíchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken. Obvykle postačuje jeden nátěr, drsné nebo popraskané dřevo si vyžaduje dva nátěry. Povrchy natřené tmavým odstínem lazury, které chcete zesvětlit - aplikujte 1 vrstvu krycí lazury Quick Dry Opaque Wood Finish v bílém odstínu a po zaschnutí naneste další vrstvu již ve světlejším odstínu, který jste si vybrali. Neaplikujte na vlhké dřevo a nenatírejte při teplotách pod +10°C nebo před deštěm.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací teplou vodou a saponátem.

Nářadí pro aplikaci lazury - štětec se směsí syntetických a přírodních vláken



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Přetíratelný: po 4 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah VOC: A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 80g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,3 g.cm³
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 45% obj.
- **Vydatnost:** 12 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na druhu dřeva a způsobu aplikace.

INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 2,5
- **Barevné odstíny:** White (Bílá), Rustic Oak (Rustikální dub), Burnt Walnut (Pálený ořech).
- **Konečný vzhled:** Saténový
- **Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.


Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY

HOTOVÉ ODSTÍNY



WHITE
bílá



RUSTIC OAK
Rustikální dub



BURNT WALNUT
Pálený ořech