

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SMART PAINT SUFIT – matowa farba lateksowa



ZAKRES STOSOWANIA

Smart Paint Sufit to biała, matowa farba lateksowa idealna do malowania sufitów. Tworzy równomierną powłokę niezależnie od kąta padania światła, przez co ogranicza refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności sufitu. Zastosowanie aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia idealną biel, nadającą wnętrzu świeżości. Farba nadaje się również do malowania cegły oraz elementów drewnianych i drewnopochodnych. Może być stosowana w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej.



GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- matowe wykończenie, niezależnie od kąta padania światła
- optycznie maskuje niedoskonałości sufitu
- bardzo dobra siła krycia
- odporna na zmywanie
- nie kapie
- łatwa aplikacja
- maksymalnie obniżona zawartość rozpuszczalników organicznych
- hypoalergiczna - przyjazna dla alergików i osób szczególnie wrażliwych



KOLOR

biały



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,490÷1,550
Liczba warstw	-	2
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-	po 3 h
Zawartość części stałych, min. [%wag], co najmniej	PN-EN ISO 3251	52
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 3
Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)	-	do 14 m ² /l
Rozcieńczalnik	-	woda

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 3 g/l.



DATA WAŻNOŚCI

36 miesiące od daty produkcji



METODA MALOWANIA

pędzel, wałek lub natrysk



SPOSÓB UŻYCIA

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj odpowiednim środkiem gruntującym dedykowanym pod farby emulsyjne.
- Powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi lub akrylowymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem.

2. MALOWANIE

- Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

- Maluj w temperaturze podłoża i otoczenia +10 do + 30°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- W celu uzyskania najlepszego efektu wyglądu powłoki zaleca się stosować wałek sznurkowy typu Mikrofibra o długości runa od 8 mm do 12 mm.
Zalecana ilość warstw 1-2. Jedna warstwa w przypadku przemalowania sufitów białych, czystych bez plam i przebarwień.

4. DODATKOWE INFORMACJE

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Szczegółowe informacje i wskazówki w Karcie Technicznej na stronie www.bondex.pl



ATESTY

- Klasa 3 wg PN-EN 13300
- Posiada atest higieniczny
- Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających (tzw. Hypoalergia)



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

4,5L, 9L