

GAUPRIM

Impression acrylique en phase aqueuse



Définition	<ul style="list-style-type: none">Impression régulatrice et sous-couche d'accrochage.
Domaines d'emploi	<ul style="list-style-type: none">Intérieur.Pour murs et plafonds
Points forts	Facile d'application. Uniformise les fonds.
Caractéristiques	Impression opacifiante. Tous supports usuels de maçonneries intérieures
Caractéristiques Techniques	<p>Aspect du film sec :</p> <ul style="list-style-type: none">Mat. <p>Nuances :</p> <ul style="list-style-type: none">Blanc. <p>Masse volumique à 20 °C :</p> <ul style="list-style-type: none">$1,39 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$. <p>Extrait sec pondéral :</p> <ul style="list-style-type: none">36% (± 2). <p>Extrait sec volumique :</p> <ul style="list-style-type: none">$1,39 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ <p>Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">Sec : 1 heure. <p>Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">Recouvrable : 16 heures <p>Rendement moyen :</p> <ul style="list-style-type: none">8 à 10 m²/litre suivant dilution et porosité des fonds <p>Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none">3 litres, 10 litres <p>Conservation :</p> <ul style="list-style-type: none">24 mois en emballage hermétique d'origine.Stocker à l'abri du gel. <p>Brillant spéculaire :</p> <ul style="list-style-type: none">< 8% sous 85° d'angle. <p>Point éclair :</p> <ul style="list-style-type: none">Néant.

GAUPRIM

Type de supports et préparation	Type de support : <ul style="list-style-type: none">Murs et plafonds Préparation des supports : <ul style="list-style-type: none">Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (béton, enduit de ciment, plâtre projeté, plâtre et dérivés), convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés, ou sur anciens fonds lessivés.Conforme à la norme NF DTU 59-1.
Application	Matériel d'application : <ul style="list-style-type: none">Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet haute pression sans air, pistolet traditionnel. Dilution : <ul style="list-style-type: none">Prêt à l'emploi Nettoyage du matériel : <ul style="list-style-type: none">Eau. Précautions d'emploi : <ul style="list-style-type: none">Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 70%.Ne pas utiliser pour fixer des badigeons ou des fonds farinants.
Classification	Classification AFNOR : <ul style="list-style-type: none">NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a. Catégorie / Valeur COV :Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).Ce produit contient maximum 1 g/l COV.Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur :Classe A +