

Glidden Isotex Matt

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Isolerende werking op ondergronden die licht tot matig vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen • Uitstekende dekking • Prettige verwerking • Oplosmiddel- en emissievrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2. • Vergeelt niet • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
Productinformatie	
Type bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 1,45 kg/dm ³
Vaste stof gehalte	ca. 38,1 vol. %
Theoretisch rendement	ca. 8 m ² /liter
Glansgraad	Mat
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater. Verdunnen heeft een negatieve invloed op de isolerende werking.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 8 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden
Duurzaamheid	
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9