

PARAGRAF NETTOYANT



Mars 2016

Définition

- Mélange de solvants gélifié.

Destination

- **GAMME ANTIGRAFFITI.**
Nettoyant pour élimination des graffiti.

Propriétés

- Elimination des graffiti sur les supports préalablement traités avec le système **PARAGRAF EVOLUTION** (en cas de supports non traités, faire un essai préalable).



Couteau

Brosse

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l' Air Intérieur (selon ISO 16 000)	■ Non concerné
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Non concerné
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Gel.

Masse volumique

(théorique kg/dm³)

- 1,00 ± 0,05

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 17 ± 2 %.
En volume (théorique) : 11 ± 2 %.

Conditionnement

5 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair

40 °C.

Mise en œuvre

Mars 2016

Processus

SURFACES PROTEGEES PAR PARAGRAF EVOLUTION

■ **GRAFFITI DU TYPE PEINTURE EN BOMBE AEROSOL :**

- Déposer **grassement** PARAGRAF NETTOYANT.
- Après un temps de dissolution variable de 1 à 15 minutes, éliminer par brossage puis par rinçage à l'eau.

■ **GRAFFITI DU TYPE ENCRE (FEUTRE) :**

- Déposer PARAGRAF NETTOYANT. Procéder en deux opérations :
 - 1) Nettoyage rapide après un temps de dissolution court (1 minute environ), suivi d'un essuyage.
 - 2) si nécessaire, atténuation du spectre, en déposant **grassement** PARAGRAF NETTOYANT et en le laissant agir 20 minutes. Nettoyer et rincer à l'eau.

Durée maximum de contact : 30 minutes.

L'élimination des graffiti sera d'autant plus facile que l'intervention de nettoyage se fera dans les délais les plus courts.

Supports et fonds, préparation

SURFACES NON ENCORE PROTÉGÉES PAR PARAGRAF EVOLUTION

Supports bruts

- Élimination par tout moyen approprié, notamment par : Projections d'abrasifs, décapage chimique suivi d'un lavage haute pression, ou **PARAGRAF NETTOYANT** si nécessaire.
- **Faire les essais préalables.**

Supports peints

- L'élimination des graffitis peut-être réalisée avec **PARAGRAF NETTOYANT.**
- **En raison de la diversité des peintures et revêtements rencontrés, il est indispensable de procéder à un essai préalable.**
- NB : avant l'application du système de protection **PARAGRAF** choisi l'application, après essais préalables d'une peinture phase acqueuse «SEIGNEURIE» peut-être nécessaire pour permettre l'unification d'aspect et d'opacité du fond. Nous consulter.

Applications

Matériel d'application

- Couteau.
- Brosse.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Caractéristiques réglementaires

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.