

ŁAZIENKA & KUCHNIA ODPORNA NA WILGOĆ LATEKSOWA FARBA EMULSYJNA



ZAKRES STOSOWANIA



Lateksowa farba emulsyjna **ŁAZIENKA & KUCHNIA** przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów. Pozostawia satynowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych farbą **ŁAZIENKA & KUCHNIA** uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego, złotego pyłu stosując Dekoral Diamentowa Kolekcja.

GŁÓWNE CECHY



- ACTIVE PROTECTION*
- Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia
- Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń (np. oleje, tłuszcze, musztarda, ketchup, kawa i detergenty)
- Najwyższa odporność na szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300
- Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- Pachnie podczas malowania
- Łatwa aplikacja

* *inteligentna ochrona przed rozwojem grzybów*

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 gotowych kolorów
Wygląd powłoki	satynowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	8000÷14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,130÷1,280
Zawartość części stałych, [g/cm³]	35,0÷38,0
Odporność na szorowanie	Klasa 1

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	4 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Microfibre, Wałek Perlon Extra, Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l - przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i koloru
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłtuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania, wówczas większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą z niewielkim dodatkiem detergentu i miękką ściereczką. Najlepszy efekt uzyskasz zmywając zabrudzenia do 1h od ich powstania.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	ZN-PPGDP-014
Atesty	Posiada Atest Higieniczny
Zwartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.
PKWiU	20.30.11.0
Data ważności	36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie	
Opakowania handlowe	2,5L
Data aktualizacji	Styczeń 2021

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.