

Nettoyant Façade



DÉFINITION

- Nettoyant Façade prêt à l'emploi à action immédiate

DESTINATION

- Murs et façades
- Application possible sur : crépis, fibres-ciment, peintures, béton, pierres, briques

PROPRIÉTÉ

- Peut être appliqué par temps de pluie
- Moussant et d'aspect visqueux
- Odeur florale, jaune clair transparent

MODE D'EMPLOI

- Avant application, protéger les espaces ainsi que les surfaces sensibles aux produits alcalins et à l'hypochlorite de sodium
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur adapté
- Sur surfaces peintes : laisser agir 30 à 40 minutes / Sur support crépis, béton, brique ou pierre : 1 heure
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Pour une protection durable dans le temps, après le traitement, il est fortement recommandé d'appliquer le liquide AL « ProGold »
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION :

A base d'agent de surface tensioactif, de sels alcalins terreux, d'hypochlorite de soude (concentration en chlore actif > 10 %) et d'un agent de rhéologie

- PH : 14 / Densité : 1,20 ± 0,05
- Contient un agent de blanchiment chloré 5 % et plus mais moins de 15 %, Tensio Actif cationique moins de 5 %

CONSERVATION ET STOCKAGE :

6 mois au sec, à l'abri de la chaleur, de la lumière, dans l'emballage d'origine non entamé et fermé dans un endroit bien ventilé

CONSOMMATION :

1 litre pour 3 à 8 m² en moyenne suivant la nature et le niveau d'encrassement du support

DONNÉES DE SÉCURITÉ : (se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur demande)

- Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés
- Porter des gants, lunettes et vêtements de protection appropriés
- Conserver hors de portée des enfants
- C - Corrosif
- Teneur en chlore actif > 10 %

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 5 L	3479271068939	PROGOLD 122
Bidon de 20 L	3479271068922	PROGOLD 121