



Connect

Masa Szpachlowa

PROGOLD

Zakres stosowania Masa szpachlowa CONNECT jest wodoodporną, gotową do użycia masą naprawczą z dodatkiem specjalistycznych włókien, stosowaną przy renowacjach ścian i sufitów oraz szpachlowaniu drobnych szczelin, dziur i pęknięć wewnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych włókien posiada bardzo wysoką elastyczność - świetnie nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Jej stała elastyczność pozwala dopasować się do tzw. aktywnych pęknięć podłoża bez tworzenia dodatkowych rys skurczowych (bez zastosowania taśmy wzmacniającej). Podłożem dla masy naprawczej mogą być sufity, ściany wewnątrz budynku oraz podłoża typu: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe lub cementowe, wszelkie podłoża tynkowe, powierzchnie z płyt pilśniowych, beton komórkowy, bloczki, pustaki i płyty typu Pro-Monta, H+H itp. Zalecamy zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym Acryl Grunt marki Progold.

Główne zalety produktu

- zbrojona dwoma rodzajami włókien
- hydrofobowa (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności)
- bardzo elastyczna (nie wymaga użycia taśmy wzmacniającej)
- gotowa do użycia pasta
- możliwość stosowania bez dodatkowych taśm spoinujących

Kolory Biały

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	1,85 ±5%
Czas schnięcia powłoki [h]	12 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 12 h
Klasa reakcji na ogień	PN-EN 15824 A1
Ilość warstw:	1-2

Metoda aplikacji Paca, szpachla

Rekomendowane narzędzia Rajberka nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna marki PROGOLD

Wydajność normowa Na tynk cementowo-wapienny - 1 m²/1kg
Na tynk gipsowy - 1,5 m²/1kg
Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m²/1kg



Connect

Masa Szpachlowa

PROGOLD

Rekomendowana ilość warstw	1–2
Data ważności	12 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu)
Przygotowanie podłoża	Pozostałości po farbach klejowych i kredowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, dobrze związana z podłożem. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Acryl Grunt marki PROGOLD.
Nakładanie	Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych dociskając tak, aby masa dokładnie wypełniła pęknięcie oraz dobrze przywarła do jego boków. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 10 mm. Wstępna obróbka jest możliwa po upływie 30 min do 1 godz. w temperaturze od 20-25 °C od momentu nałożenia, jak również po upływie jednego lub kilku dni po ponownym nawilżeniu powierzchni. Po zakończeniu aplikacji narzędzia umyj wodą. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Dodatkowe informacje	<p>Podczas wypełniania łączeń płyt gipsowo-kartonowych, należy masę wcisnąć w szczelinę (łączenie płyt G/K) za pomocą szpachelki wzdłuż długości szczeliny. Nie ma potrzeby stosowania taśmy wzmacniającej.</p> <p>Masę szpachlową CONNECT możemy również obrabiać na mokro za pomocą spryskiwacza i gąbki poprzez zwilżenie (spryskanie rozpylaczem) prawie zaschniętej lub całkowicie suchej powierzchni, a następnie zacieranie ruchami okrężnymi zwilżoną gąbką. Zacieramy w ten sposób do uzyskania oczekiwanej gładkości podłoża.</p> <p>Po całkowitym wyschnięciu, masę szpachlową CONNECT można pokrywać każdego rodzaju tynkiem lub farbą dekoracyjną, a także masami gotowymi do użycia typu finisz, celem idealnego wygładzenia.</p> <p>Wyschniętą powierzchnię masy szpachlowej CONNECT można również szlifować za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego aż do uzyskania efektu gładkości.</p> <p>Czas schnięcia zależy od typu i chłonności podłoża, warunków klimatycznych oraz od grubości nakładanej warstwy: ok. 12 h dla warstwy o grubości 10 mm.</p> <p>Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.</p>

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 26/03/2020/PG



PRZYGOTOWANIE
I NAPRAWA
POWIERZCHNI

Connect

Masa Szpachlowa

PROGOLD

Atesty

Poznada Atest Higieniczny
Zgodna z EN 13963
Produkt posiada Europejsk Deklaracj Zgodnoci CE
– produkt zgodny z EN 13963:2005
DWU-PPGDP-247-PL



Zalecenia BHP i P. Poż.

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.
Szczegtowe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki na stronie
www.pprogold.com.pl

Opakowania

20 kg

PKWiU CN

23.99.19.0
32149000