

PERFECT ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA LATEKSOWA



Krycie klasa 1
wg PN-EN-13300



KRYJE KOLOR
W 2 WARSTWACH
Czyste białe podłoża:
1 warstwa



ODPORNĄ
NA SZOROWANIE
NA MOKRO



DOSKONAŁĄ
MIKROWENTYLACJĄ
PODŁOŻA



MATOWE
WYKOŃCZENIE
POWŁOKI



WYDAJNOŚĆ
Z OPAKOWANIA
do 140 m²
dla jednej warstwy
z opakowania 10 L



ZAKRES STOSOWANIA



DEKORAL PERFECT to nowoczesna, silnie kryjąca farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Najwyższa siła krycia (1 klasa krycia zgodnie z europejską normą PN-EN 13300) gwarantuje szybkie przeprowadzenie prac malarskich: kryje kolor w dwóch warstwach, a w przypadku przemalowania ścian białych bez tłustych plam i przebarwień wystarczy jedna warstwa farby Perfect. Farba posiada matowy aspekt wykończenia powłoki. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Farba Perfect jest odporna na szorowanie i charakteryzuje ją trwała biel, która nie żółknie z upływem czasu. Doskonale sprawdza się podczas aplikacji wałkiem (nie chłapie); polecana także do natrysku hydrodynamicznego.

GLÓWNE CECHY



- najwyższa siła krycia: klasa 1 wg normy PN-EN-13300
- kryje kolor w 2 warstwach; czyste białe podłoża – 1 warstwa
- matowe wykończenie powłoki
- odporna na szorowanie na mokro (3 klasa zgodnie z PN-EN 13300)
- doskonała mikrowentylacja podłoża
- bezpieczna dla alergików (atest hipoalergiczny)
- wydajność: do 14 m²/L (jedna warstwa)

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,40
Odporność na szorowanie	Odporna na szorowanie na mokro: Klasa 3 wg PN-EN-13300
Współczynnik kontrastu (krycie)	Klasa 1 wg PN-EN-13300
Ilość warstw	1-2 (1 warstwa w przypadku przemalowania białych ścian i sufitów bez plam i przebarwień)
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	3 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 3 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre, Wałek Microfibre Floor 120
Wydajność	do 14 m ² /L – przy jednej warstwie, w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Grzyby i pleśń należy usunąć odpowiednim środkiem grzybobójczym.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki ProGold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi lub akrylowymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Farbę nakładaj obficie wałkiem typu microfibra, o długości runa 11-14 mm.
- Łączenie pól wykonuj techniką "mokre na mokre", nie dopuszczaj, żeby farba podsychała na krawędziach.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +28°C i wilgotności powietrza 40-80%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Ważne: Ze względu na wysoką siłę krycia farba posiada bogatą konsystencję. W przypadku nakładania drugiej warstwy, w celu ułatwienia płynnego rozprowadzenia produktu na ścianie, dopuszczamy delikatne rozcieńczenie poprzez dodanie wody w ilości do 5% objętości. Po dodaniu wody farbę należy ponownie wymieszać.

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min. (BAR)	Dysza min. Nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 395 i większe	190	415 515 Opcjonalnie:517	60	W razie potrzeby około 5% max.	Do wymalowań wielkopowierzchniowych stosować dysze typu fine finish np. FFLP 516
WAGNER Titan 340 i większe	190	415 515 Opcjonalnie:517	60	W razie potrzeby około 5% max.	

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

- Atest Higieniczny
- Świadectwo Właściwości Drażniących i Uczulających (tzw. atest hipoalergiczny)

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/ L (2010). Produkt zawiera max. 15g/ L.

PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.



Opakowania handlowe

3 L, 5 L, 10 L

Data aktualizacji

Czerwiec 2021



Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.