



BONDEx

PRESERVE

IMPREGNAČNÝ NÁTER NA DREVO



OCHRANA PROTI
HUBÁM A HNILOBE



OCHRANA PROTI
DREVOKAZNÉMU
HMYZU



INTERIÉR - EXTERIÉR

VLASTNOSTI

- Dlhodobá ochrana povrchu proti drevo zafarbujúcim hubám, hnilobe a drevokaznému hmyzu
- Povrchová a hĺbková impregnácia prenikajúca do štruktúry dreva
- Odpuďuje vodu



CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE

Insekticíd a fungicíd na vodnej báze určený na napúšťanie dreva pod vodou riediteľné a syntetické lazúry, laky a krycie farby. Dlhodobá ochrana povrchu proti drevo zafarbujúcim hubám a hnilobe, drevokaznému hmyzu, zachováva kresbu dreva, preniká hlboko do štruktúry a odpuďuje vodu.

Použitie: Profesionálne, široká verejnosť. Je určený na bezfarebné napúšťanie všetkých druhov dreva v interiéri a exteriéri, najmä na preventívnu ochranu drevených stavieb, zábradlí, plotov, trávov, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol a pod. Nie je určený k napúšťaniu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, skleníkov a včelích úľov.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, masťnôt a všetkých náterov (aplikujeme výhradne na neošetrené drevo alebo zbavené všetkých predchádzajúcich vrstiev náterov!). Nanášajte na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstránená živica - vymytím vhodným rozpúšťadlom, drevo musí byť vybrúsené brúsny papierom č. 80 - 100. Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pred použitím napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky odstránené vybrúsením až na čisté drevo. V takomto prípade sa musí vybrúsiť najmä drevo, ktoré bolo dlhšiu dobu vystavené poveternostným vplyvom a po vybrúsení nebolo natreté. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12%.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pripravené na použitie. Obsah pred aplikáciou dôkladne pretrepte. Nanášajte neriedené na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry a lyka. Aplikujte štetcom, valčekom, namáčaním alebo impregnáciou v 1-2 vrstvách. Pomôcky po použití ihneď umyte vodou. **Nanášanie striekaním je zakázané a napustený povrch dreva nesmie byť brúsený.** Po úplnom zaschnutí je potrebné na ošetrený povrch aplikovať bezfarebný lak, lazúru

alebo vrchný náter. Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1. Preventívne ošetrenie dreva: Účinné proti: Larvy fuzáč krovový, Larvy bežný drevokazný hmyz, Larvy červotoča, Termity (Proti termitom rodu Reticulitermes, v triedach použitia 1 až 3.1 a rodu Heterotermes, v triedach použitia 1 a 2) na mäkkom a tvrdom dreve. Drevokazné huby - Hnedá drewná hnilobná huba (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1). **Aplikácia povrchovým ochranným náterom:** 200 g produktu / m² dreva. **Ošetrenie napadnutého dreva:** Mäkké a tvrdé drevo nie je vystavené poveternostným podmienkam a častému navlhnutiu. Účinné proti Larvy fuzáč krovový, Larvy bežný drevokazný hmyz, Larvy červotoča, Termity. Aplikovaná dávka pri ošetrovaní dreva povrchovým ochranným náterom je 300 g produktu/m² dreva.

Náradie pre aplikáciu: štetec, valček, namáčanie, impregnácia



DOBA SCHNUTIA

2 - 4 hodiny pri teplote 23°C.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Biocídny účinok sa prejaví ihneď po zaschnutí.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Zloženie: účinné látky Cypermetrin: 1,1 g.kg-1 (0.11%); Propikona-zol 1,6 g.kg-1 (0.16%); Tebukonazol 0,5 g.kg-1 (0.05%); IPBC 0,5 g.kg-1 (0.05%). Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Zozbierajte uniknutý produkt. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod:** Po kontakte s očami: Okamžite začnite vyplachovať množstvom vody, občas zdvihnite horné a dolné



POZOR



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,0 g.cm⁻³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 1,14% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,0112 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie 1L; 2L; 5L
Farebné odtiene: bezfarebný
Konečný vzhľad: bez zmeny
Výdatnosť: 5 - 10 m²/l v závislosti na druhu, štruktúre a hustote dreva.
Doba spotreby: 2,5 roka

viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po dobu min. 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev a obuv odstraňte. Zasiahnutú pokožku umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie. Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosedie. V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontakt s ústami: Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie. Nepodávajte nápoje ani nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; uložte osobu do oživovacej polohy a okamžite privolajte lekársku pomoc. Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii.

Obsahuje propikonazol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes 5-chlór-2-metylizotiazol-3-(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje biocídne prípravky: C(M)IT/MIT (3:1). IIA/h. Základné spojivá. Limitné hodnoty EU: 30g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC. Hustota produktu: cca 1g.cm⁻³. Obsah neprchavých látok – sušiny (% objemové) max. 1,14 %. Obsah organických rozpúšťadiel cca. 0,0112 kg/kg produktu. **Pokyny na používanie – Opatrenia na zmiernenie rizika:** Pre profesionálnych používateľov: Pri aplikácii nanášaním štetcom noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov. Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnnej ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi autorizácie. Na preventívne ošetrenie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný náter. Pri vonkajšom ošetrovaní dreva by sa mala na zem položiť vhodná plastová fólia, ak sa aplikuje štetcom alebo valčekom, aby sa zabránilo emisiám do pôdy. Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete zasiahnuť povrchové vody. Ošetrené drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia. Prípravok na drevo neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom. **Autorizačné číslo:** SK19-MRP-025-03_001. Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva, Profesionálne, široká verejnosť (neprofesionálne). „**Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.**“

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Je zakázané likvidovať s domácim odpadom. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu:** Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami. Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety...), ani do drenáže.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote od +5 do +40°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením (okrem kovových obalov). Výrobok si zachová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **min. do dátumu uvedenom na obale.**

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody, spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na predpokladaný účel použitia v daných podmienkach v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie (viď dátum edície v texte TL). Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.slovakia.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 03/2022.