



# BONDEx

## EXTREME DECKING OIL

RÝCHLOSCHNÚCI OCHRANNÝ OLEJ



**ODOLNOSŤ  
PROTI  
POVETERNOSTI**



**VODOODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DREVA**

### VLASTNOSTI

- Dvojitá trvanlivosť oproti bežným olejom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy



### POUŽITIE

Extrémne odolný napúšťací olej na vodnej báze s vysokou penetračnou schopnosťou na ochranu všetkých druhov dreva (okrem smrekovca), najmä terás a drevených pochôdznych plôch v exteriéri. Vhodný predovšetkým na tvrdé a exotické drevo. Na povrchu dreva vytvára vodoodpudivý film, a tým poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a praskaniu. Vyznačuje sa dvakrát väčšou trvanlivosťou oproti bežným olejom. Je takmer bez zápachu a rýchlo schne. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí a pod.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Mäkké drevo ošetríte bezfarebným impregnačným náterom. Na tvrdé a exotické drevo sa napúšťadlo neaplikuje. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než: mäkké drevo max. 15%, tvrdé drevo max. 12%. Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu.



### APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15-30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samotne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrovaní, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou a mydlom.

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia



### DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%**

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1). Bližšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na [www.slovakia.bondex.cz](http://www.slovakia.bondex.cz)

**Zvyšky výrobku:** 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

**Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.

**Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale. Obsah balenia má obmedzenú životnosť po otvorení. Nesmie zamrznúť.**

# BONDEx

## EXTREME DECKING OIL

RÝCHLOSCHNÚCI OCHRANNÝ OLEJ



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm<sup>-3</sup>):** 1,01
- **Výdatnosť:** 15 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %):** min 20
- **Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu):** 0,045

### INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75; 2,5
- **Farebné odtiene:** bezfarebný (bezfarebný je možné použiť v exteriéri iba v kombinácii s farebnými odtieňmi), orech, teak. Vid' vzorkovnica aktuálnych odtieňov na [www.primalex.sk](http://www.primalex.sk)
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 3 roky



### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 04/2022