

ŁAZIENKA & KUCHNIA

FARBA LATEKSOWA



ODPORNA NA WILGOĆ
I TŁUSTE PŁAMY



OCHRONA
PRZED ROZWOJEM
GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH



ODPORNA NA ZMYWANIE
I SZOROWANIE



HYDROFOBOWA
płyny nie wsiąkają,
co zapobiega
powstawaniu plam



ŁATWE
ZMYWANIE PŁAM



WYDAJNOŚĆ
Z OPAKOWANIA 2,5 L
do 35 m²



ZAKRES ZASTOSOWANIA



Farba lateksowa Łazienka & Kuchnia przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci czy płamy. Polecana jest do łazienki, kuchni, pralni czy jadalni. Powłoka farby jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów i jest odporna na zmywanie i szorowanie. Pozostawia satynowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Na powierzchniach pomalowanych farbą Łazienka & Kuchnia uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego lub złotego pyłu stosując Lakier Transparentny Dekoral z dodatkiem Brokatu Diamentowa Kolekcja.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na wilgoć i tłuste plamy
- Długotrwała ochrona przed rozwojem grzybów pleśniowych
- Łatwe zmywanie plam i zabrudzeń (np. oleje, tłuszcze, musztarda, ketchup, kawa)
- Odporna na zmywanie i szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300
- Hydrofobowa – płyny nie wsiąkają, co zapobiega powstawaniu plam
- Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- Bardzo dobre krycie i łatwa aplikacja
- Wydajna – do 14 m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 gotowych kolorów
Wygląd powłoki	Satynowy mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	10000 ÷ 18000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,2 ÷ 1,35
Zawartość części stałych, [g/cm ³]	52,0 ÷ 58,0
Odporność na szorowanie	Klasa 1

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp. +23°±2°C)	3 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 3 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Perlon Extra, Wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki Progold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Na miejsca pokryte grzybem lub pleśnią należy zastosować odpowiedni preparat grzybobójczy. Należy pamiętać, aby usunąć przyczynę postawienia pleśni i grzybów.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Do jednej powierzchni architektonicznej należy stosować produkty o tym samym numerze partii produkcyjnej.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku, z góry w dół.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.
- Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Powłoka uzyskuje pełne właściwości po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min. (BAR)	Dysza min. Nr.	Filtr [Mes h]	Uwagi
GRACO ST Max 395 i większe	170-180	FFA 514 FFLP 414	60 - 100	Przy zastosowaniu dyszy typu Fine finisz np. FFLP 414 stosować niższe ciśnienie: 140-150 bar
WAGNER Titan 340 i większe	200- 205	PAA 415, 515 - do zastosowania optymalnego	60 - 100	

Dodatkowe informacje

Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki. Jeżeli po zmyciu wodą, ślad po zachlapaniu jest dalej widoczny, wlej parę kropli detergentu (np. płynu do mycia naczyń) do czystej wody i ponownie przemyj miejsce zbrudzenia. Powstałe zabrudzenia należy usunąć jak najszybciej – najlepiej w czasie nie dłuższym niż 15 min. Zmywać lekko bez użycia siły. Czyszczone miejsce osuszyć ręcznikiem papierowym białym; papier przykładac punktowo i lekko dociskać, nie trzeć. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.

UWAGA!

W przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemyć całą powierzchnię (ściany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych). Woda „twarda” może pozostawić na podłożu ślady kamienia (widoczne zwłaszcza na podłożach o intensywnej barwie), dlatego nie jest zalecane mycie ścian bez użycia detergentu. Ze względu na mnogość potencjalnych zabrudzeń produktami różnych producentów, a także specyfikę malowanego podłoża (np. duża struktura) mogą występować plamy, które będą trudne do usunięcia z powierzchni. Przy ich usuwaniu stosuj się do wskazówek producenta na etykiecie oraz w karcie technicznej.

Efekt hydrofobowy jest widoczny na całkowicie suchej powłoce malarskiej. Przy wielokrotnym zmywaniu lub szorowaniu tej samej powierzchni efekt hydrofobowy może osłabnąć.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazówki
BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300 Klasa 1
Atesty	Posiada Atest Higieniczny
Zwartość LZO	<i>Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 15 g/l.</i>
PKWiU	20.30.11.0
Data ważności	36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie	
Opakowania handlowe	wiaderko 2,5 L, tester-saszetka 30 ml
Data aktualizacji	Luty 2022

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.