

Mapecontact Escaliers

Adhésif double face armé en bande de 240 mm de large pour la pose de revêtement de sol en escaliers.



DOMAINE D'EMPLOI

Mapecontact Escalier est un adhésif double face (armé) en bande de largeur de 240 mm pour la pose de revêtements de sols en escaliers en intérieur en milieu privatif.

DESTINATION

Mapecontact Escalier est destiné à la pose de revêtements de sols :

- Textiles sur envers non tissés, textile sur mousse
- Aiguilletés avec ou sans sous-couche
- PVC.

En intérieur, sur supports :

- Bétons ou chapes
- Ragréages
- Anciens carrelages
- Anciens parquets, panneaux de particules ou contreplaqués (parfaitement lisses)

Les supports absorbants devront être préalablement traités par l'application préalable d'un primaire de type **Primer G**.

Pour tout autre support, consulter le service technique Mapei.

AVANTAGES PRODUITS

- Sans solvants, sans odeur : convient aux exigences de la démarche HQE ...
- Prêt à l'emploi
- Mise en œuvre propre et facile
- Prise puissante immédiate : mise en service immédiate des locaux
- Adhérence élevée

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être secs, sains, solides, stables, propres, plans, lisses, non sujets à des remontées d'humidité, et doivent être conformes au DTU du revêtement concerné.

Les dalles bétons ou chapes ciment seront préparées avec les enduits de lissage Mapei de type **Mapesol 3, Ultraplan R, Planofibre, Fiberplan, Ultraplan Maxi**.

Les supports doivent être lisses et soigneusement dépoussiérés (toute poussière sur le support sera nuisible au collage).

Sur supports neufs poreux à base de ciment : appliquer une passe continue de **Primer G** (à raison de 100 g/m²) puis laisser sécher 30 minutes environ avant d'appliquer **Mapecontact Escalier**.

Sur supports bloqués et normalement absorbants : **Mapecontact Escalier** est appliqué directement sur le support.

APPLICATION DE MAPECONTACT ESCALIER

- Couper **Mapecontact Escaliers** selon la largeur de la marche.
- Afficher la bande découpée sur la première contremarche inférieure et maroufler au fur et à mesure. Rabattre le surplus de **Mapecontact Escalier** sur le plat de marche.
- Sur le plat de marche, poser une bande de **Mapecontact Escalier** sans chevauchement avec la précédente et en bord à bord avec la prochaine contremarche

puis maroufler. L'ensemble de l'escalier sera réalisé selon cette méthode, du bas vers le haut de l'escalier.

- Avant d'effectuer le collage, positionner et couper le revêtement de sol à la longueur voulue et conformément aux recommandations du fabricant.
- Enrouler le revêtement sur une moitié et retirer le papier protecteur de la contremarche puis afficher le revêtement et maroufler du centre vers l'extérieur à l'aide de la cale à maroufler.
- Retirer le papier protecteur du plat de marche et procéder de la même façon que pour la contremarche. Maroufler le nez de marche soigneusement point par point sur l'arête, puis maroufler l'intégralité de la marche.
- Araser le revêtement le long de la contremarche.

Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané de **Mapecontact Escalier** aucun ajustement ne pourra être effectué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'adhésif : Adhésif double face sur grille armée
- Couleur : transparent.
- Température d'application : +15°C à +35°C
- Temps de gommage : Pas d'attente
- Temps ouvert : Pas d'attente, recouvrement immédiat
- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate
- Prise définitive : 12 heures
- Largeur de la bande : 240 mm
- Longueur du rouleau : 50 m



INDICATIONS IMPORTANTES

- Pour une adhésion optimale, la surface à coller doit être propre, sèche, saine, solide, stable, lisse et non sujette à des remontées d'humidité, exempte de graisse et de poussière.
- Les finitions (joints ...) seront réalisées conformément aux notices de pose des fabricants des revêtements de sol.
- **Mapecontact Escalier** doit être utilisé dans des locaux où la température est comprise entre 15° et 35°C. La température du support doit être au moins de +10°C.
- Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané de **Mapecontact Escalier** aucun ajustement ne pourra être effectué.
- Conserver et utiliser le flasque plastique servant de support au rouleau de **Mapecontact Escalier** afin de faciliter le déroulement et l'application.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré (température comprise entre 15 et 35°C) à l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

Carton contenant 1 rouleau de 50 ml.



Après avoir ôté le papier protecteur, le revêtement est affiché puis maroufflé soigneusement.



Application de Mapecontact Escaliers sur la première contremarche



Le surplus de Mapecontact Escaliers est rabattu sur le plat de marche



N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

06-2012

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon