

DEP 126

Film d'aspect sablé à forte occultation

Il apporte une très forte occultation tout en conservant un aspect dépoli naturel, ce film est conseillé pour les vestiaires, salles de bains.



Classement au feu:

M1

Garantie en pose intérieure

120

Garantie en pose extérieure

60

Garantie exprimée en mois

Epaisseur:	80μ
Colle:	Acrylique Remove
Couleur:	Sablé
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	18%
Transmission lumière visible:	60%
Rejet energie solaire:	28%
Reflexion:	18%
Absorption:	15%
Transmission:	67%
Eblouissement:	40%
Ombrage (coef):	
Valeur G:	0,71
EN673W/m ² , °K:	
Emissivité:	
Support:	Polymère
Liner:	Papier siliconé
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	-15 à 85°C

Pose sur: Verre et synthétique

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Int / Ext

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	OUI
Double vitrage clair:	OUI
Double vitrage teinté:	OUI
Double vitrage feuilleté:	OUI
Vitrage Nouvelle génération:	OUI

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquèlement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.