

ŁAZIENKA & KUCHNIA ODPORNA NA WILGOĆ ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA LATEKSOWA



ODPYCHA WODĘ
I PŁYNNY ZABRUDZENIA



ODPORNA
NA DZIAŁANIE
GRZYBÓW I PLEŚNI



do
120 m²
WYDAJNOŚĆ
Z OPAKOWANIA



ODPORNA
NA SZOROWANIE
NA MOKRO



PRAWIDŁOWA
MIKROWENTYLACJA
POWIERZCHNI

ZAKRES STOSOWANIA



Matowa lateksowa śnieżnobiała farba emulsyjna ŁAZIENKA & KUCHNIA przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie, itp. szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji polimerowej wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała, odporna na działanie wody a odpowiedni dobór wypełniaczy i środków pomocniczych umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Powłoka jest długotrwanie zabezpieczona przed działaniem grzybów.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na wilgoć
- Hydrofobowa - odpycha wodę i płynne zabrudzenia
- Tworzy powłokę odporną na działanie grzybów i pleśni
- Odporna na szorowanie na mokro - klasa 3 wg PN EN 13300
- Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7000 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,480 ÷ 1,550
Zawartość części stałych, [g/cm ³]	co najmniej 57,0

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Microfibre, Wałek Microfibre Extra, Wałek Polyamide Magic
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonneści podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i załuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.
- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada Atest Higieniczny
Spełnia wymagania normy PN-C-81914
Rodzaj zgodna z PN-EN-13300 – klasa 3

Zwartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 5g/l.

PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie



Opakowania handlowe

1L, 3L, 5L, 10L

Data aktualizacji

Czerwiec 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.