

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

GE 7 + MH-0

Référence 494.461



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage ronde pour le traitement habituel des murs
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre

Equipement de base

1 tête de ponçage ronde MH-0	457.175
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
1 sac de transport	408.867