



BONDEx

EXTREME DECKING OIL

RYCHLESCHNOUCÍ OCHRANNÝ OLEJ



ODOLNOST
PROTI
POVĚTRNOSTI

VODĚ
ODPUDIVOST

ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DŘEVA

VLASTNOSTI

- Dvojitá trvanlivost oproti běžným olejům
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- Vhodný pro pochozí plochy



POUŽITÍ

Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní bázi s vysokou penetrační schopností pro ochranu všech druhů dřeva (kromě modřínu), zejména teras a dřevěných pochozích ploch v exteriéru. Vhodný především na tvrdé a exotické dřevo. Vytváří vodoodpudivý film na povrchu dřeva a tím poskytuje extra dlouhou ochranu proti povětrnostním vlivům, UV záření a praskání. Vyznačuje se dvakrát větší trvanlivostí oproti běžným olejům. Je téměř bez zápachu a rychle schne. Primárně slouží k ochraně a zesílení kresby dřeva u domovního, ale i zahradního nábytku, zábradlí apod.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý na dotek: po 1 hodině

Zcela suchý: po 24 hodinách

Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrávání a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo nejprve zbruste. Pro zamezení defektů (fleků) natíraného povrchu se doporučuje použít na měkké dřevo napouštědlo a to v jednom nátěru. Aplikaci provést štětcem. Na tvrdé a exotické dřevo se napouštědlo neaplikuje. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva větší než: měkké dřevo max. 15%, tvrdé dřevo max. 12%. Během aplikace se vyhněte přímému slunečnímu světlu.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje biocidní přípravek; C(M)IT/MIT (3:1). Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku na www.bondex.cz

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete měkkým hadrem nebo houbou 15-30 minut po aplikaci. Odstíny pro druhou vrstvu můžete ředit s bezbarvým odstínem, pokud nechcete, aby dřevo mělo příliš tmavý vzhled. Nepoužívejte bezbarvý odstín samostatně jako první nátěr. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

První rok doporučeno ošetřit po 6 měsících, pak jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.

Znečištěné nářadí omyjte vodou a mýdlem ihned po skončení prací.

Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, molitanová houba



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 3 roky od data výroby uvedeném na obalu. **Obsah balení má omezenou životnost po otevření.** Nesmí zmrznout.



EXTREME DECKING OIL

RYCHLESCHNOUCÍ OCHRANNÝ OLEJ



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm⁻³):** 1,01
- **Vydatnost:** 15 m²/l v jedné vrstvě
v závislosti od druhu dřeva
a způsobu aplikace
- **Obsah netěkavých
látek - sušiny (hm. %):** min 20
- **Obsah organických
rozpuštědel (kg/kg produktu):** 0,045

INFORMACE O PRODUKTU

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** bezbarvý (Bezbarvý odstín lze použít
v exteriéru pouze v kombinaci s barevnými
odstíny.), ořech, teak. Viz vzorník aktuálních
odstínů na www.primalex.cz
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 3 roky



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 04/2022