



ŚCIANY I SUFITY

Farba akrylowa do wnętrz, śnieżnobiała



Zakres stosowania:

Farba akrylowa do wnętrz ŚCIANY i SUFITY przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowokartonowe). Optymalne dobranie właściwości fizykochemicznych i optycznych pigmentu gwarantuje, że powierzchnie pomalowane farbą charakteryzują się przyjemną dla oka matową śnieżną bielą, która nadaje idealny, jasny efekt przestrzenny. Wewnętrzna farba emulsyjna tworzy powłoki o bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podłoża. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

Główne cechy:

- 2w1 podkład i farba nawierzchniowa w jednym*

* nie zaleca się stosowania jako podkład pod inne farby nawierzchniowe marki Dekoral

* może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą akrylową do wnętrz ŚCIANY I SUFITY

- zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- optymalna aplikacja
- dzięki TiO₂ wyjątkowo czysta i idealna biel

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500÷9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,420 ÷ 1,510
Zawartość części stałych, [%wag]	52,0 ÷ 56,0
2	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 12m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral. W przypadku jasnych kolorów podłoża jako farbę podkładową możesz zastosować farbę akrylową do wnętrz ŚCIANY I SUFITY rozcieńczoną max. 10% obj. wody pitnej.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Atesty: Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho)

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 3L, 5L, 10L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o