



## ODPORNA NA ZMYWANIE śnieżnobiała farba lateksowa do wnętrz



### Zakres stosowania:

Super wydajna lateksowa farba ODPORNA NA ZMYWANIE przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Lateksowa farba do wnętrz, jest wysokiej jakości ekologicznym wyrobem wyprodukowanym według nowoczesnej technologii. Farba doskonale kryje, nadaje malowanemu podłożu matowy wygląd, zapewniając przy tym doskonale parametry "oddychania" ścian.

### Główne cechy:

- odporna na zmywanie
- Air-flow - zaawansowana technologicznie formuła pozwala na swobodną wymianę cząsteczek tlenu, umożliwia ścianom oddychanie pod płaszczem bieli
- naturalna biel
- łagodny zapach
- idealne krycie powierzchni

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	10.000÷16.000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,440 ÷ 1,490
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

### 2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

## Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +10°C do +30°C i wilgotności max. 60%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

## Atesty: Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj II (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe: 3L, 5L, 10L**

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*