



EKO BIAŁA

farba akrylowa do wnętrz śnieżnobiała



Zakres stosowania:

Farba akrylowa do wnętrz EKO BIAŁA przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowowapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Technologia oparta na powlekanym ditlenku tytanu gwarantuje podwyższone krycie po wyschnięciu, co wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Farba akrylowa do wnętrz tworzy powłoki o bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podłoża. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

Główne cechy:

- 2w1 podkład i farba nawierzchniowa w jednym*
- * nie zaleca się stosowania jako podkład pod inne farby nawierzchniowe marki Dekoral
- * może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą akrylową do wnętrz EKO BIAŁA
 - optymalna wydajność
 - zapewnia trwałość bieli
 - łatwa aplikacjijednowarstwowa*

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500÷9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,420 ÷ 1,510
Zawartość części stałych, [%wag]	52,0 ÷ 56,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l – w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunnt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral. W przypadku jasnych kolorów podłoża jako farbę podkładową możesz zastosować farbę akrylową do wnętrz EKO BIAŁA rozcieńczoną max. 10% obj. wody pitnej.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +10°C do +30°C i wilgotność max. 60%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Atesty: Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho)

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 3L, 5L, 10 L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o