

PRIMALEX®

# mykostop

Primalex MYKOSTOP je speciální otěruvzdorný nátěr s velmi dobrou kryvostí, vysokou bělostí (92% BaSO<sub>4</sub>) obsahující navíc účinné fungicidní látky, které mají i preventivní protiplísňový charakter, tzn. chrání natřené plochy proti opakovanému vzniku plísní.



proti  
plísním

účinné  
fungicidní  
látky

vysoká  
bělost  
(min 92% BaSO<sub>4</sub>)

## Technické parametry:

Vhodný do jakýchkoliv vnitřních vlhkých nebo špatně větratelných místností např. koupelny, WC, sklepy, chodby a jiné technické prostory, kde se plísně již vyskytly nebo jako prevence proti jejich vzniku. Finální vzhled je shodný s Primalexem POLAR, proto je možné nátěry při malování volně navazovat bez viditelného napojení.

### Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/kg)

**7 - 11**

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Bělost (% BaSO<sub>4</sub>) min. 92

Objemová hmotnost (kg/l) 1,48

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 0

Přidržitost k betonu (MPa) min. 0,4

Propustnost pro vodní páru s<sub>v</sub> (m) max. 0,07

Obsah těkavých látek (%) max. 48

Účinnost proti plísním fungistaticky účinný

### Ředění

**1. vrstva** 0 - max. 5% (tj. 0,05l pitné vody na 1kg barvy)\*

**2. vrstva** 0 - max. 5% (tj. 0,05l pitné vody na 1kg barvy)\*

\* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 30).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

### Balení (objem):

1 l  
(1,48 kg)      4 kg  
(2,7 l)

7,5 kg  
(5,1 l)

### Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produktem Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 26)

### Aplikace:

