

PLUS

BÍLÝ

Primalex PLUS Bílý je nejprodávanější a nejoblíbenější produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů. Současná receptura zachovává osvědčené vlastnosti – výbornou kryvost a vysokou ořezuvzdornost a zároveň garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO₄) a hluboce matný konečný vzhled produktu.



Technické parametry:

Vhodný pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžených interiérech např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)	10 - 14
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₄)	min. 86
Objemová hmotnost (kg/l)	1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	1
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,25
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

* např. nové omítky, nasávkavé starší malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**VYŠŠÍ
BĚLOST**
(min 86% BaSO₄)

**HLUBOKÝ
MAT**

**VYNIKAJÍCÍ
KRYVOST**

**VYSOKÁ
OŘEZUVZDORNOST**

Balení (hmotnost/objem):

1 l (1,5 kg)	4 kg (2,8 l)
7,5 kg (5,2 l)	15 kg (10,3 l)
25 kg (16,9 l)	40 kg (27,4 l)

Aplikace:



Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex
Tekutá tónovací barva
(viz str. 25)

