



projekt

Primalex PROJEKT je nátěrová hmota splňující specifické požadavky profesionálních malířů, kteří používají pouze vysoce kvalitní produkty. U nejvíce sledovaných parametrů disponuje požadovanými hodnotami – vysokou bělostí (~92% BaSO₄), vysokou kryvostí a zároveň vynikajícími aplikačními vlastnostmi, které jsou zárukou pro dokonalý výsledek a vzhled interiéru. Současně díky velmi dobré paropropustnosti jej lze používat také pro nátěry sanačních omítek.



Technické parametry:

Vhodný pro obývací pokoje, kanceláře, prodejní prostory, chodby a všude tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	6-10
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₄)	min. 92
Objemová hmotnost (kg/l)	1,65
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přidržnost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 50
Ředění	1. vrstva max. 20% vody (tj. max. 0,2l na 1kg barvy)*
	2. vrstva max. 10% vody (tj. max. 0,1l na 1kg barvy)*

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**EXTRA
VYSOKÁ
BĚLOST**

**VYSOKÁ
KRYVOST**

**DOKONALÁ
OTĚRUVZDORNOST
ZA SUCHA**

**MATNÝ
VZHLED**

Balení (hmotnost):

8 kg (4,8l) | 18 kg (10,9l)

Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 25)

Aplikace:

