



# JEDNOVRSTVÁ BARVA 3v1

Primalex JEDNOVRSTVÁ BARVA 3v1 spojuje vlastnosti základního antikorozičního nátěru a současně vrchní barvy. Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním prostředí. Nátěr rychle schne, má dokonalou přilnavost k uváděným povrchům, je velmi pružný a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, což zaručuje jeho dlouhodobou životnost.



## Technické parametry:

Barva je ideální pro nátěry ocelových, hliníkových či měděných materiálů, stejně tak zoxidovaných nebo i čerstvě pozinkovaných povrchů. Doporučována pro přímé nátěry střech, okapů, svodů, parapetů, garážových vrat, případně stropních konstrukčních prvků.

Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l) \*

**15**

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

přetíratelnost

4

úplné zaschnutí

8

Konečný vzhled nátěru

sametově matný

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6005 a S6300; nevhodné S6006

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**IDEÁLNÍ  
NA OCEL,  
HLINÍK A MĚĎ**

**VHODNÁ  
NA POZINK**

**RYCHLESCHNOUCÍ  
A  
ELASTICKÁ**

## Balení (objem):

0,75 l | 2,5 l

5 l

(pouze odstíny  
0110; 0840;  
0240)

## Aplikace:



bílá  
0100

šedá  
0110

grafitová  
0140

červenohnědá  
0840

hnědá  
0240

zelená  
0515

černá  
0199

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.