



ANTIKOROZNÍ BARVA

Primalex ANTIKOROZNÍ BARVA je určena pro základní úpravu kovových, zejména ocelových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí, kterým díky obsahu antikoročních složek zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi. Nátěr má vynikající přilnavost ke kovovým povrchům (železo, ocel) a zároveň také zvyšuje přilnavost vrchního nátěru.



Technické parametry:

Vhodná pro základní nátěry železných a ocelových materiálů, např. ploty, vrata, zárubně nebo jiné konstrukce a jejich prvky, zejména pod vrchní krycí syntetické barvy.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *	8 - 10	
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách		
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	1
	přetíratelnost	2
	úplné zaschnutí	24
Konečný vzhled nátěru		matný
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění)	

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

UNIVERZÁLNÍ
NA VŠECHNY
KOVOVÉ
POVRCHY

VYNIKAJÍCÍ
PŘILNAVOST

DLOUHODOBÁ
OCHRANA
PŘED KOROZÍ

Balení (objem):

0,75 l | 5 l

Barevné odstíny:

bílá
P100M

šedá
P111M

červenohnědá
P844M

Aplikace:



prostor pro nápad

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.