



VRCHNÍ BARVA **BÁZE** LESK/POLOLESK

Primalex VRCHNÍ BARVA BÁZE LEŠK/POLOLEŠK jsou speciální nátěrové hmoty určené k obarvování na pastelové, střední a syté odstíny v tónovacích automatech Primalex. Nabízí vysoce lesklé nebo pololesklé finální nátěry s pevným a přitom velmi flexibilním povrchem a vynikající odolností proti nepříznivým vnějším vlivům vč. UV záření. Snadná dostupnost odstínů z kompletního barevného spektra ve škále RAL nebo NCS umožňuje dokonalé sladění např. s barevností fasády či výmalbou interiéru.



Technické parametry:

Obarvený nátěr je určen pro vrchní lesklé/pololesklé nátěry dřeva a kovů ve venkovním i vnitřním prostředí, např. plotů, dveří, vrat, sloupů nebo rámu, apod. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

15

		Lesk	Pololesk
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	9,5	5
	přetíratelnost	17	10,5
	úplné zaschnutí	22	20
Konečný vzhled nátěru		lesklý	pololesklý
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění)		

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**VYSOCE
ODOLNÁ
PROTI VNĚJŠÍM
VLIVŮM**

**PRO
EXTERIÉR
A INTERIÉR**

**KOMPLETNÍ
SPEKTRUM
ODSTÍNŮ**

Balení (objem):

1 l | 5 l

Aplikace:



Obarvitelnost:



tónovací systém Primalex

Vybírejte ze vzorníků
RAL K7 CLASSIC popř.
PPG COLOUR SYSTEM
NCS a mnoha dalších

