

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Flortred

## Alkyduretánová farba na podlahy



VYNIKAJÚCA  
PRICNAVOSŤ



PROTIŠMYKOVÝ  
ATEST

### VLASTNOSTI

- Odolná voči stredne silným chemikáliám, vode a masnote
- Vytvára trvanlivý, protišmykový povrch
- Vhodná do priestorov so stredným zaťažením
- Protišmykový atest



### POUŽITIE

Rozpúšťadlový pololesklý náter na podlahy z betónu, ocele a dreva v interiéri, ktorý je odolný voči stredne silným chemikáliám, vode, oleju a masnote. Vhodný do priestorov so stredným zaťažením (chodci, vozidlá, príp. vysokozdvížne vozíky).



### DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt, prachu a nepevných častí starých náterov. Nové betónové alebo cementové podlahy musia byť pred aplikáciou vyzreté niekoľko mesiacov. Veľmi hladký, liaty betónový povrch sa vyžaduje pred natieraním zbrúsiť, aby sa dosiahla požadovaná úroveň príľnavosti. Neodporúča sa aplikovať na nivelačné stierky.



### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**H226** Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

**Obsah nebezpečných látok:** Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký  $\geq 5$ - $<10\%$ ; destiláty (ropné); hydrogenačne rafinované ľahké  $< 10\%$ . Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Obsah VOC:** A/i, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 500 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 500g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

**Zvyšky výrobku:** N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

**UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.**



### APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešajte vzduchové bubliny). V prípade, že na povrch použijete viac ako jedno balenie, pred použitím ich navzájom zmiešajte. Na nové betónové povrchy aplikujte pre ich zjednotenie napúšťací náter. Aplikujte štetcom alebo valčekom v rovnomernej vrstve 2 a viac náterov. Výrobok je odolný voči olejom, tukom, chemikáliám asi po 14 dňoch od aplikácie. Pri použití na drevené podlahy, resp. oceľové podlahy použite ako prvý náter základnú farbu Univerzal Primer. Nenanášajte na vlhké (bez izolácie), chladné podklady, lesklé alebo veľmi hladké. Pri nanášaní nesmie klesnúť teplota pod +5°C. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

**Náradie pre aplikáciu** - štetec, valček



**POZOR**

**SKLADOVANIE**

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 59% obj.
- **Výdatnosť:** 11 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od nasiakavosti a type povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 90 µm  
za sucha 44 µm

**INFORMÁCIA O PRODUKTE**

- Balenie (L):** 2,5; 5
- Farebné odtiene:** Black\* (Čierna), Dark Grey\* (Tmavá Sivá), Princess Grey (Svetlá Sivá), Safety Yellow\* (Výstražná žltá), Tile Red\* (Tehlová červená), White\* (Biela).  
\* Je možné dodať na objednávku.
- Konečný vzhľad:** Pololesklý
- Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**



Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.johnstones.sk](http://www.johnstones.sk).  
Dátum poslednej revízie 7/2016

**PRÍLOHY**

## FAREBNÉ ODTIENE



\* Je možné dodať na objednávku.