

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Professional Undercoat

## Podkladová barva syntetická


**VÝBORNÁ  
KRYVOST**

**VYNIKAJÍCÍ  
PŘILNAVOST**

**VYPLŇUJE  
NEROVNOSTI**

### VLASTNOSTI

- Vynikající krycí schopnost
- Výborná přilnavost k podkladu a snadná aplikace
- Vyplňuje drobné nerovnosti povrchu a dobře drží na hranách
- Ideální pro renovační nátěry



### POUŽITÍ

Rozpouštědlová vysoce kvalitní podkladová barva na bázi alkydové pryskyřice, určená na úpravu dřevěného nebo kovového porchu v interiéru i exteriéru. Výborně přilne k materiálům a má vysokou krycí schopnost. Vytváří hustý pevný film, vhodný na broušení a zahlázení nedokonalostí povrchu. Vynikající základ pod Johnstone's Professional Gloss. Ideální na dveře, okenní rámy, nábytek, sokly apod.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a nepřílnavých částí. Na nové, nenatřené povrchy aplikujte univerzální základní barvu Johnstone's Univerzal Primer. Staré, nepřílnavé nátěry zbruste jemným brusným papírem.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Neředěnou barvu nanášejte štětcem rovnoměrně ve v 1-2 vrstvách podél vláken dřeva. Po první vrstvě nechte dokonale zaschnout. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

**Nářadí pro aplikaci** - štětec se směsí syntetických a přírodních vláken



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotek: po 4 - 6 hodinách

Přetíratelný: po 16 - 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**H226** Hořlavá kapalina a páry. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**Obsah nebezpečných látek:** benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká <10%.; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké < 10%. Obsahuje butan - 2 - on oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC:** A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 300g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 300g/l ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

**Zbytky výrobku:** N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.


**VAROVÁNÍ**


### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitečné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,6 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 61% obj.
- **Vydatnost:** 16 - 18 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a typu povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 59 μm  
za sucha 31 μm

## INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 1; 2,5; 5
- **Barevné odstíny:** Brilliant White (Brilantní bílá).
- **Konečný vzhled:** Pololesklý
- **Doba spotřeby:** 5 let



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

Datum poslední revize 2/2016

## PŘÍLOHY

## BAREVNÉ ODSTÍNY

