

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Wood Primer

Základná farba na drevo

VÝBORNÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤVYNIKAJÚCA
PRIĽNAVOSŤ

VLASTNOSTI

- Výborná príľnavosť k povrchu
- Vytvára pružný povrch, ktorý sa prispôsobí drevu
- Vynikajúca krycia schopnosť
- Ideálna na nové aj renovačné nátery



POUŽITIE

Základná rozpúšťadlová farba na báze alkydovej živice na tvrdé (nemastné) a mäkké neošetrené drevo, preglejku a drevotriesku v interiéri a exteriéri. Vhodná na dvere, okenné rámy, nábytok, sokle a pod. Náter má vynikajúcu kryciu schopnosť, trvanlivosť a pevnosť. Vytvára ideálny povrch pre aplikáciu podkladovej farby Professional Undercoat.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt a nepríľnavých častí. Z drevených povrchov zbrúste vystúpené vlákna a ostré hrany. Na hrče a živicové miesta aplikujte vhodný prípravok a nechajte vyschnúť.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu nanášajte rovnomerne štetcom v jednej vrstve pozdĺž vlákien dreva. Nechajte dôkladne zaschnúť. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 4 - 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký <10%; destiláty (ropné); hydrogennačne rafinované ľahké < 10%. Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 300g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



POZOR



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 44% obj.
- **Výdatnosť:** 11 - 13 m²/l v jednej vrstve v závislosti na nasiakavosti a type povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 83 μm
za sucha 40 μm

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 1; 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** White (Biela)
- **Konečný vzhľad:** Pololesklý
- **Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

PRÍLOHY

FAREBNÉ ODTIENE

