

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Shed & Fence Treatment

Rýchloschnúca tenkovrstvá lazúra



UV FILTER

ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTIVODE
ODPUDIVOSŤ

VLASTNOSTI

- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Farebná stálosť po dobu 3 rokov
- Vodoodpuďujúci povrch, odolný voči vyblednutiu
- Neškodí zvieratám ani rastlinám



POUŽITIE

Špeciálny prípravok s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, určený na ochranu a dekoráciu hrubo opracovaného aj hladkého dreva v exteriéri. Vytvára matný vodeodpudivý povrch odolný voči vyblednutiu s 3 ročnou farebnou stálosťou. Chráni drevo proti škodlivým účinkom UV žiarenia a po zaschnutí nie je škodlivý ani pre zvieratá či rastliny. Vhodný na ploty, drevené obloženia, pergoly, prístrešky, kôlne a všetky drevené konštrukcie.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Vrstvy starých náterov ako sú farby, laky alebo vosky odstráňte. Prípadné plesne, huby či mach je potrebné odstrániť mechanicky a chemicky.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte rovnomerne štetcom alebo valčekom v smere vlákien.

Na nové, tvrdé drevo postačuje jeden náter, staré alebo porézne drevo si vyžaduje dva nátery. Neaplikujte na vlhké drevo a nenatierajte pri nižšej teplote než 10°C alebo vo vlhkých podmienkach (počas dažďa).

Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov. Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po skončení prác.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 2-4 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje algicid a môže byť pri požití zdraviu škodlivý.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 130 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 3g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 02 Obaly z plastu



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

CHRÁŇTE PRED MRAZOM.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 1,00 - 1,03 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 52% obj.
- **Výdatnosť:** 6m²/l v jednej vrstve - na rezive
12m²/l v jednej vrstve - na hladko opracovanom dreve
V závislosti na povahe a porézności dreva.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 5
- **Farebné odtiene:** Ebony* (Eben), Rustic Red (Rustikálna červená), Light Brown (Svetlo hnedá), Green* (Zelená), Dark Oak (Tmavý dub), Dark Chestnut (Tmavý gaštan), Acorn gold (Žalud' zlatý)
* Je možné dodať na objednávku
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.


Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.

Dátum poslednej revízie 5/2016

PRÍLOHY


HOTOVÉ ODTIENE




ACORN GOLD
žalud' zlatý




DARK CHESTNUT
tmavý gaštan




DARK OAK
tmavý dub




GREEN
zelená



LIGHT BROWN
svetlá hnedá



RUSTIC RED
rustikálna červená



EBONY
eben