

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Shed & Fence Treatment

## Rychleschnoucí tenkovrstvá lazura



UV FILTR

ODOLNOST  
PROTI  
POVĚTRNOSTIVODĚ  
ODPUDIVOST

### VLASTNOSTI

- Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Barevná stálost po dobu 3 let
- Vodoodpudivý povrch, odolný vůči vyblednutí
- Neškodí zvířatům ani rostlinám



### POUŽITÍ

Speciální přípravek s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, určený na ochranu a dekoraci hrubě opracovaného i hladkého dřeva v exteriéru. Vytváří matný vodoodpudivý povrch, odolný vůči vyblednutí, s 3 letou barevnou stálostí. Chrání dřevo proti škodlivým účinkům UV záření a po zaschnutí není škodlivý ani pro zvířata či rostliny. Vhodný na ploty, dřevěné obložení, pergoly, přístřešky, kůlny a veškeré dřevěné konstrukce.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Vrstvy starých nátěrů jako jsou barvy, laky nebo vosky odstraňte. Případné plísně, houby či mech je nutné odstranit mechanicky a chemicky.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně rozmíchejte (nemíchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte rovnoměrně štětcem nebo válečkem ve směru vláken.

Na nové, tvrdé dřevo postačuje jeden nátěr, staré nebo porézní dřevo si vyžaduje dva nátěry. Neaplikujte na vlhké dřevo a nenatírejte při teplotách pod +10°C nebo před deštěm. Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací teplou vodou a saponátem.

**Nářadí pro aplikaci lazury** - štětec se směsí syntetických a přírodních vláken



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Přetíratelný: po 2 - 4 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt obsahuje algicid a může být při požití zdraví škodlivý. Obsahuje 1,2- benzoisothiazol - 3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC:** A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 3g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

**Zbytky výrobku:** O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 02 Plastové obaly.



### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

**CHRAŇTE PŘED MRAZEM.**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,00 - 1,03 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 52% obj.
- **Vydatnost:** 6m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě - na řezivu  
12m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě - na hladce opracovaném dřevě

V závislosti na povaze a poréznosti dřeva.

### INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 5
- Barevné odstíny:** Ebony\* (Eben), Rustic Red (Červeň rustikální), Light Brown (Hněd' světlá), Green\* (Zelená, Dark Oak (Dub tmavý), Dark Chestnut (Kaštan tmavý), Acorn gold( Žalud zlatý)  
\* Je možné dodat na objednávku
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



### OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.


Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novely. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).


Datum poslední revize 2/2016

### PŘÍLOHY


#### HOTOVÉ ODSTÍNY




ACORN GOLD  
žalud zlatý




DARK CHESTNUT  
kaštan tmavý




DARK OAK  
dub tmavý



GREEN  
zelená



LIGHT BROWN  
hněd' světlá



RUSTIC RED  
červeň rustikální



EBONY  
eben