

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Heavy Duty Yacht Varnish

Lodný lak s UV ochranou



UV FILTER

ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTIVODE
ODPUDIVOSŤ

VLASTNOSTI

- Vytvára trvanlivý a veľmi pružný náter, ktorý sa prispôsobí povrchu dreva
- Odolný voči vode a UV žiareniu
- Mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom
- Vhodný do exteriéru



POUŽITIE

Syntetický vysoko lesklý, číry lak lodnej kvality, špeciálne určený na všetky druhy hladkých drevených povrchov, najmä na dvere a okenné rámy v exteriéri a interiéri. Vytvára trvanlivý, veľmi pružný film, ktorý sa prispôsobí drevenému povrchu a odoláva UV žiareniu.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Vrstvy starých neprilnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsnym papierom. Nové, doposiaľ nenatierané drevo najskôr zľahka prebrúste v smere vlákien. Na hrče a živicové miesta aplikujte vhodný prípravok a nechajte vyschnúť. Následne povrch napustite vhodným priesvitným napúšťadlom na drevo.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedený lak aplikujte v dvoch a viac vrstvách rovnomerne kvalitným štetcom alebo valčekom v smere vlákien a venujte pozornosť kresbám priečného rezu. Dávajte pozor, aby sa jednotlivé nátery neprekryvali. Medzi vrstvami zľahka prebrúste. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien, valček velur.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Povrch nepoužívajte až do úplného zaschnutia.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký > =10 - < 20 %; destiláty (ropné). Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 400g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



POZOR



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 52% obj.
- **Výdatnosť:** 15 m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5* (* je možné dodať na objednávku)
- **Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebný)
- **Konečný vzhľad:** Gloss (lesklý)
- **Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016