



Et je transforme mon quotidien!

XPRO3 MURS PLAFONDS BOISERIES CUISINES & SALLES DE BAIN - SATIN



5L



2,5L

PROPRIÉTÉS

La formule spécifique de Xpro3 Cuisines & Salles de Bain lui confère une haute résistance aux graisses et à l'eau, au lessivage et aux produits d'entretien. Avec sa cire protectrice intégrée, la peinture conserve un blanc lumineux qui ne jaunit pas dans le temps et agit comme une barrière protectrice qui évite une dégradation prématurée.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/b) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.



- **Supports** : Tous types de murs et plafonds, boiseries
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau spécial plafond anti-goutte 12mm, pinceau rond, pinceau à rechampir.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	30 minutes
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	Après 6h
Brillance	Angle 60°	25% à 35%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10m²/L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.

- **Sur fonds non-peints** : S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Sur fond absorbant, appliquer la sous-couche adaptée au support.
- **Sur anciennes peintures** : Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert). Dépoussiérer les surfaces brillantes ou satinées.
- **Sur peintures écaillées/fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond non peint.
- **Traiter** les éventuelles présences de moisissures et assainir les supports à l'aide d'un traitement adapté avant mise en peinture.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Avant toute mise en peinture, bien aérer la pièce et s'assurer qu'il n'y a plus d'humidité ambiante qui pourrait altérer le séchage de la peinture. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Charger généreusement le rouleau et appliquer en une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Appliquer simultanément la peinture sur les murs.

- **Pour les murs** : appliquer au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat optimal. Pour obtenir un rendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer, de haut en bas.
- **Pour les plafonds** : répartir rapidement en évitant de croiser, puis lisser toujours vers la lumière.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%
- **sur support chaud**, directement **sur support farinant, pulvérulent et/ou humide** sans traitement préalable, **sur ancien revêtement fragile, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Éventuellement, **sur fond contrasté**, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h (ne pas dépasser 48h entre les 2 couches).

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Il est conseillé d'**attendre 3 semaines** avant de passer une éponge humide sur la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

