



Et je transforme mon quotidien !

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE



longueur 10M



longueur 3M

PROPRIÉTÉS

Issue de la technologie DIP étanch®, cette bande auto-adhésive permet d'effectuer toutes vos petites réparations pour une étanchéité instantanée et sans effort ! Pratique, elle ne nécessite aucun outil spécifique ni temps de séchage. Extrêmement adhérente même à froid, elle se colle sur tous supports pour colmater tous les défauts d'étanchéité. Fine et recouverte d'un film protecteur en aluminium renforcé qui la rend résistante au vieillissement climatique (UV, intempéries, températures de -30°C à +90°C et jusqu'à 160°C pendant max 24h), à l'oxydation et à la déchirure, elle permet une réparation esthétique et durable.

CARACTÉRISTIQUES

- **Destination :** Toutes surfaces verticales ou horizontales – idéal joints de liaison ou raccordement toiture, souche de cheminée ou fenêtre de toit, gouttière, terrasse, auto/caravane, ...
- **Tous supports du bâtiment, même fissurés, y compris plastique, verre, acier, polycarbonate, bitume, aluminium, bois, ...**
- **Outils :** Cutter ou ciseaux pour découper, éventuellement chiffon ou petit rouleau pour maroufler

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de l'adhésif		Butyl
Épaisseur		0,6 mm
Largeur		10 cm
Aspect		Brillant
Séchage		Instantané
Dilution		Non applicable. Prêt à l'emploi

PRÉPARATION

Pour un résultat de qualité, les fonds doivent être sains, propres et secs, compacts, non gelés/non givrés et la pente supérieure à 1% (éviter au produit de subir le phénomène de flaque d'eau).

Sur tous supports :

- Dépoussiérer et brosser pour enlever toutes les parties non adhérentes.
- Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures).
- Contrôler la planéité de la surface et effectuer les réparations nécessaires pour assurer une pente supérieure à 1%.

Sur supports poreux : appliquer un fixateur de fond ou primaire d'accrochage.

Sur supports métalliques : appliquer un primaire antirouille.

APPLICATION

- Dérouler la bande et la découper à la longueur désirée.
 - Enlever le film protecteur siliconé couvrant la partie collante et positionner la bande.
 - Exercer une forte pression de la main pour bien la faire adhérer au support puis maroufler pour chasser les éventuelles bulles d'air et bien coller les angles.
- La température idéale d'application se situe entre 10°C et 25°C.

RECOMMANDATIONS

- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre.
- La préparation des fonds conditionne l'adhérence et la tenue de la bande.
- S'assurer que le support est compatible avec un adhésif butyl.
- Colmater toujours le côté extérieur de l'infiltration, sur lequel l'eau ruisselle.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou dont la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C (l'adhérence de la bande diminue en-dehors de la plage recommandée de 10°C à 25°C).
- Prendre toutes les sécurités nécessaires pour une circulation sans risque sur le toit.
- Ne résiste pas à l'eau stagnante. Ne convient pas pour les bassins et les piscines.
- Ne peut être utilisé pour une fixation permanente ou sous contrainte en lieu et place d'une fixation mécanique.
- Adhésif sensible aux solvants.

NETTOYAGE

- **Taches :** nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit.
- **Outils :** dès la fin de l'application, laver au white spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans stocké à l'abri du gel, de l'humidité, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine. Un stockage à une température supérieure à 50°C peut entraîner des difficultés pour décoller le protecteur siliconé lors de la pose. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **01 57 61 06 90**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

