



Et je transforme mon quotidien !

XPRO3 PLAFONDS PIÈCES HUMIDES



2,5L


1L

PROPRIÉTÉS

Formule haute résistance idéale pour les plafonds des pièces humides type cuisines et salles de bains : belle blancheur en une seule couche, masque taches et auréoles, ne s'écaille pas, lessivable et microporeuse (laisse respirer le support).

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.



- **Supports** : Tout support plafond exempt de plastifiant.
- **Destination** : Intérieur.
- **Outils** : Rouleau à fibres 8 à 12 mm, pinceau spécial acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	30 minutes
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	Après 6h si nécessaire
Brillance	Angle 60°	Inférieur à 5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10 m²/L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7B2

PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, sains, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des fonds.

- **Dépoussiérer** et éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau.
- **S'assurer** que le support ne farine pas (frotter avec la main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert).
- **Dépolir** les anciennes peintures (Glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées - rincer abondamment - laisser sécher plusieurs semaines.
- **Reboucher** les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage. Bien laisser sécher à cœur.
- **Traiter** les éventuelles présences de moisissures et assainir les supports à l'aide d'un traitement adapté avant mise en peinture.
- **Traiter** préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- **Appliquer** la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports bruts, poreux/absorbants et/ou farinants.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.

Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant, sans appuyer, toujours dans le même sens, vers la source de lumière naturelle. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

Ne pas utiliser de « petit vinyle » en guise de sous-couche.

Éventuellement, **sur fond contrasté**, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

